

sikkens

INTERIOR

Cetol[®] BL Decor

シッケンズ木材保護塗料

セトールBLデコール (水性)

F☆☆☆☆

屋内壁、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの水性塗料です。

パステル調の新色を加えた全20色の豊富なカラーラインナップは、木材に豊かな色彩を与えてデザインの可能性を広げます。

低臭で乾燥時間も短いため、施工時間を短縮することが可能です。

特長

- 低臭、速乾、2回塗り上げ
- 木目を鮮明に映す
- 多彩なカラーバリエーション
- 落ち着いた上品な仕上がり

塗装仕様

下塗り:セトールBLデコール(1回)

上塗り:セトールBLデコール(1回)

※さらにセトールBLユニトップを上塗りすることによって耐摩耗性、耐水性が向上します。

※*が付いているセトールBLデコールは屋外用塗料の色の近似色です。

※下塗り乾燥後、必要に応じて軽くサンディング(#360~400)をしてください。

※成分中に水分を含みますので、保管時等は凍結にご注意ください。



用途	屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など		
その他	屋外には使用しないでください。乾燥が早いのでムラになりやすい場合があります。特に下塗りは木材の吸込みも影響します。塗りにくい場合は水で希釈してからの塗装をお薦めします。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	水
乾燥時間 (塗装間隔)	約6時間	比重	1.04
塗装回数	2回	標準塗布面積	約15㎡/L/1回塗り
色数	20色	缶容量	2.5L



屋内用

水性

※色調は樹種、塗装回数などにより多少変わることがありますので試し塗りをおすすめします。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

▲ご使用の際は、施工説明書をよくお読みになって施工してください。