

sikkens

EXTERIOR

Cetol[®] Filter 7 Plus

シッケンズ木材保護塗料

セトール Filter 7 プラス

〈フィルター セブン プラス〉

外壁、破風、ドア、窓枠などの塗装に推奨します。
木目を生かして、厚膜でツヤのある仕上がりは
特に傷んだ木材表面のメンテナンスにも最適です。
厚めの塗膜により抜群の耐久性で
紫外線抵抗性・洗水性にも優れ、木材の反り・
割れを抑えます。
中間光沢の仕上がりは高級感を引き立てます。

特長

- 厚めの塗膜で抜群の耐久性
- 木目を生かした半透明の美しい仕上がり
- 耐UV、洗水性にも優れる
- メンテナンスや傷んだ木部の改修塗装に最適
- 高級感のある中間光沢

塗装仕様

下塗り:セトールHLSe(1回)

上塗り:セトールFilter7プラス(1~2回)

- ※より優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りをお薦めします。
- ※下塗り(セトールHLSe)乾燥後、必要に応じて軽くサンディング(#240~320)をしてください。
- ※000クリアーは、着色に比べて耐候性は低下します。
- ※メンテナンス塗装の場合は、セトールFilter7プラスからの工程でも可能です

※色調は樹種、塗装回数などにより多少変わることがありますので試し塗りをおすすめします。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



用途	屋外木部:壁、破風、軒天、ドア・窓枠、ポーチ柱、フェンスなど		
その他	デッキ床面などの耐摩耗性が必要な箇所にはおすすめできません。 新規塗装の場合は、基本的に下塗りにはセトールHLSeを使用してください。 メンテナンスなどで他社品の上に塗装する場合はお試しをおすすめします。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	塗料用シンナー
乾燥時間 (塗装間隔)	約16時間	比重	0.93
塗装回数	2~3回	標準塗布面積	約16㎡/L/1回塗り
色数	8色	缶容量	1L、4L、16L



000 クリアー (新色)



045 マホガニー (新色)



006 ライトオーク



077 ナチュラル



009 ダークオーク



085 チーク



010 ウォールナット



020 エボニー (新色)

※(新色)につきましては、4L、16Lのみとなります。

屋
外
用